



Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

**LES + PRODUITS**

- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- + Facile à identifier : couleur rose

**DESCRIPTION**

<b>Teinte ou couleur parement</b>	Rose	<b>Epaisseur réelle</b>	12,5 mm
<b>Poids au m2</b>	10,1 kg	<b>Largeur</b>	1200 mm
<b>Epaisseur arrondie de la plaque</b>	13 mm		

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Type de bord</b>	Aminci
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Type de bord Placo</b>	BA
<b>Composants essentiels plaque</b>	Plâtre
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Type de plaque</b>	F

**PERFORMANCES**

<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Réaction au Feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Résistance thermique</b>	0,04 m2.K/W

**RÉFÉRENCES**

<b>N° DTU</b>	25.41
<b>N° DoP</b>	PL001
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

**MISE EN OEUVRE**

<b>Produits de finition associés</b>	Enduit, bande
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	avec bande papier

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoflam® BA 13 NF 120/240	3496250113695	Pile de 50 Plaque(s)	29,1 kg	2400 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/250	3496250053595	Pile de 50 Plaque(s)	30,3 kg	2500 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/300	3496250083233	Pile de 50 Plaque(s)	36,4 kg	3000 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/260	3496250083165	Pile de 50 Plaque(s)	31,5 kg	2600 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/250 Coff Exp	3496250053595	Pile de 50 Plaque(s)	30,3 kg	2500 mm