



Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures). Utili

## LES + PRODUITS

- + Enduit à séchage multifonctions
- + Bonne qualité de finition
- + Ponçage facile
- + Excellent glisse
- + Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Taux de gâchage** Environ 10 litres d'eau pour un sac de 25kg

**Durée de conservation** 9 mois mois

### RÉFÉRENCES

**Outils d'application** Couteau, Platoir, Bazooka™

**N° ATEC** 9/05-816

**N° DTU** 25.41 - 25.42

**N° DoP** PEM021

**Etiquette Sanitaire** A+

**N° CSTBat** 18-816

### MISE EN OEUVRE

**Consommation minimum** 330 g/m<sup>2</sup>

**Délai minimum avant finition** 24 à 48 heures

**Précautions d'emploi** Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C

**Précautions d'emploi** Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

**Ponçable** Oui

### LOGISTIQUE

**Stockage** A l'abri de l'humidité

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>
Placojoint® SN 25kg 60s	3496250007901	Palette de 60 Sac(s)	25 kg
Placojoint® SN 25kg 35s	3496250007901	Palette de 35 Sac(s)	25 kg